

## AGENTE ACCELERANTE W

ADDITIVO MODIFICATORE DI PRESA PER MINERALI IGROINDURENTI

Formulato per l'uso con i prodotti PLASTOFORMA PL e MARMORINA di PROCHIMA, può essere usato anche con i comuni gessi e cementi.

Agisce sulla velocità di cristallizzazione dei minerali.

### Dosi classiche di utilizzo

Normalmente viene aggiunto al massimo al 2% sia nel PLASTOFORMA PL che nella MARMORINA. Nei gessi e cementi comuni va fatta una prova preliminare a seconda del prodotto.

### Dati tecnici

Aspetto	liquido trasparente incolore
Peso specifico	1,066 Kg/l
Contenuto di sostanza attiva	25%

### Modalità d'uso

È un prodotto di facile utilizzo: si aggiunge ai prodotti già pronti idratati e si incorpora facilmente anche con miscelazione manuale.

In merito al PLASTOFORMA PL: evitare la dispersione nel solo componente B.

### Confezionamento

250 gr, 1 Kg

### Stoccaggio

2 anni a temperature comprese tra 5 e 35°C.

### Avvertenze

Teme il gelo. Non lasciare il contenitore aperto per lungo tempo.

### Consigli per l'uso in sicurezza

Non disperdere i residui nell'ambiente.

Smaltire presso recuperatore autorizzato sia i residui sia i contenitori.

Lavorare con guanti e occhiali paraschizzi.

Per maggiori informazioni di sicurezza, leggere attentamente la scheda di sicurezza dei componenti.